



## Fälschungssichere Schraubverschlüsse (Pilferproof) PP 25 Std.

Aluminium-Anrollverschluss mit Sicherungsring für Einwegflaschen

Werkstoff	Spezialaluminium nach DIN/EN 541 Bezeichnung: Al-Fe-Si (DIN-Kurzbezeichnung: 8011) Dicke: 0,21mm ± 0,02mm Zugfestigkeit: 120-150 N/qmm
Dichtung	Saranex, PET/Alu
Innenseite	Kunstharzeinbrennlack, hochwertiger Wiedotherm-Haftlack
Außenseite	gleitfähiger Schutzlack neutral darunter Bedruckung gemäß Kundenanforderung
Verschleißbedingungen (Richtwerte)	Kopfdruck 700 - 1.000 N Seitendruck Gewinderolle 70 - 100 N Gewindenrollenradius 0,6 mm
Glasmundstück	Nach DIN 15543:2008-06
Druckhaltewerte (Richtwerte)	Die Verschlüsse sind für Innendrucke < 1 bar geeignet. Richtwerte kurz nach der Verschließung, geringfügige Veränderung je nach Lagerung möglich
Öffnungswerte (Richtwerte)	4 -&nbsp;bsp128 lbs/inch Richtwerte kurz nach der Verschließung, geringfügige Veränderung je nach Lagerung möglich
Gewicht	ca. 1,30 kg/1000 Stück
Verpackung	Karton 6600
Lebensmittelrechtliche Konformität	Die eingesetzten Materialien entsprechen gemäß den Angaben unserer Vorlieferanten den folgenden Richtlinien und Empfehlungen. Daher ist das Produkt als lebensmittelrechtlich unbedenklich anzusehen und kann im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB) §§ 30 u. 31 (1), EU-Verordnung 10/2011, Richtlinie 2002/72/EG, 2007/19/EG, EG-Verordnung 1935/2004 sowie der EG-Verordnung 2023/2006, Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst.V)
Disclaimer	Die vorstehenden Angaben zur Verwendung und über Produkteigenschaften stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen Zusicherung von Eigenschaften dar. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen. Produktbedingte geringfügige Unterschiede in der Produktbeschaffenheit sowie technische Verbesserungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.